

Deutsche Rockwool

GRANULAT RG

AUSSCHREIBUNGSBEISPIEL

EINBLASDAEMMSYSTEM

GEWOELBE/SCHRAEGE ODER GENEIGTE, NACH OBEN OFFENE
DECKENKONSTRUKTIONEN MIT ROCKWOOL GRANULAT RG

Leistungsverzeichnis

.....m²

Waermedaemmung aus klebstoffgebundenem Steinwolle Granulat, gemaeß
SKW-Methode.

Fabrikat: **ROCKWOOL GRANULAT RG**
nach RAL-Guetezeichen Nr. 388

Baustoffklasse: nichtbrennbar A1 nach
DIN 4102-1

Waermeleitfaehigkeitsgruppe: 040

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Zulassungs-Nr. Z-23.11-103

Liefern und nach den Richtlinien des Herstellers fugenlos und gleichmaeßig in einer
Dicke von _____mm sach- und fachgerecht auf- bzw. einblasen.

Fertig gestellte Flaechen in €/m²

..... Stueck

Abstuetzungen als Zulage bestehend aus Plattenwuerfeln in der Abmessung 10 cm x 10
cm und einer Dicke, die der einzublasenden Daemmdicke entspricht, bei
Konstruktionsneigungen groeßer 75° als Abrutschsicherung mit Ansetzmoertel auf den
zu daemmenden Untergrund gemaeß Werksvorschrift aufkleben.

Zulage je Abstuetzung in € /Stueck

Ausfuehrung:

Die Ausfuehrung hat durch eine hierfuer autorisierte Fachfirma auf Grundlage der oben
genannten Zulassung und der Werksvorschrift zu erfolgen.

Die bauaufsichtliche bzw. baurechtliche Zulassung, ausgestellt durch das Deutsche Institut fuer Bautechnik (DIBt), ist auf Verlangen vorzulegen.

Artikelnummer: granulatrg