

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Herstellerinformation

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Postfach 0749
45957 Gladbeck

FILLROCK KD PLUS

Einblasdämmsystem ROCKWOOL Fillrock KD Plus als Kerndämmung zur vollständigen Ausfüllung des Hohlraumes von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände

Leistungsverzeichnis

.....m²

Kerndämmung aus Steinwolle Granulat als nachträgliche Wärmedämmung für zweischaliges Mauerwerk bei Außenwänden

Fabrikat: **ROCKWOOL FILLROCK KD PLUS**
nach RAL-Gütezeichen Nr. 388

Baustoffklasse: nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m·K)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(m·K)

Liefern und in die Luftschicht des nach DIN 1053-1 bzw. DIN EN 1996 bestehenden Mauerwerkes in einer Mindestrohddichte von 60 kg/m³ hohlraumfrei mit geeigneter Maschinenteknik in einer Dicke von _____mm einblasen.

Fertiggestellte Fläche in €/m²: Stück

Einblasöffnungen nach Vorgabe des Herstellers anlegen und nach dem Einblasen wieder verschließen. Die Anzahl der Öffnungen ist vor Angebotsabgabe zu ermitteln und ggf. vor Arbeitsbeginn mit dem Bauherren oder Bauleiter abzustimmen.
Zulage je Öffnung in € /Stück.

Herstellen von Einblasöffnungen:Stück

Ausführung:

Die Ausführung sollte durch eine durch die DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co.KG autorisierte Fachfirma erfolgen. Die geltenden Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten.

Artikelnummer: granulatkd

Menge:

EP:

GP:

Gesamt Netto:

MwSt. (.....%):

Gesamt Brutto: